



G<sub>Amax</sub> 3500 kg

## Neue Urzeichnung

CAD - Zeichnung!  
3D-Modell vorhanden!

Wärmebehandlung  
HEAT TREATMENT

DIN 6784 zul. Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe n.  
DIN 7168-m-S  
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, AS PER  
DIN 7168-m-S

Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch für Schutzrechtserteilung nach DIN 34

Diese Maße werden bei der Abnahme besonders geprüft  
 THESE DIMENSIONS USED ARE TO BE ESPECIALLY CHECKED

WE RESERVE ALL RIGHTS, LIKE REPRODUCTION, OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY, ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34

Oberflächenbehandlung/FINISH

Werkstoff/MATERIAL

						Symbol Rz (µm)		Roh ROUGH g		Halbzeug/SEMI-FINISHED PRODUCT			Rohteil Nr. ROUGH-No.							
						Symbol Rz (µm)		Fertige FINISHED g		Gezeichnet DRAWN			Geprüft CHECKED		Normgeprüft STAND. APP.		Ersatz SUBSTIT.		für Zeichnung Nr. vom	
						✓ 40-63		ISO-Methode		Datum DATE 21.02.95					Sach-Nr./PART-No. 98 7026 94					
						✓ 16-25		Name Pö		Maßstab SCALE 1:2			Benennung/DESCRIPTION Federhülse kpl.			Blatt SHEET 1				
						✓ 5-10 Feingedreht TURNED				KNOTT Bremsen · Achsen			bis G <sub>A</sub> 3500kg							
						✓ 4-6 geschliffen GROUND				KNOTT GmbH D 83125 Eggstätt										
						✓ 1-2 gehont HONED										Von OF 1				
Index REF.	Änder-Nr. MODIFICATION-NO.	Datum DATE	Name	Permos DESIGN	Abmessa FIT TOL.															