


I N ALTERNATI VA:
wahl wei se:



					33921-1.24	2030	2240		- Knott Egg.	01.02.02
					33921-1.23	1830	2040			30.06.00
					33921-1.22	1000	1210			28.01.00
					33921-1.21	1990	2200			
					33921-1.20	770	980			
					33921-1.19	1385	1640			
					33921-1.18	1630	1840			
					33921-1.17	1530	1740			
					33921-1.16	1430	1640			
					33921-1.15	1330	1540			
					33921-1.14	1230	1440			
					33921-1.13	1130	1340			
33921-1.37	4080	4290		- Knott Egg	18.10.06	33921-1.12	1090	1300		
33921-1.36	4920	5130		- Knott Egg	18.10.06	33921-1.11	1030	1240		
33921-1.35	1930	2140		- Knott UK	27.07.06	33921-1.10	980	1190		
33921-1.34	2430	2640		- Paillard	17.11.05	33921-1.09	930	1140		
33921-1.33	2630	2840		- Knott UK	29.08.05	33921-1.08	900	1110		
33921-1.32	2130	2340		- Knott UK	22.06.05	33921-1.07	830	1040		
33921-1.31	2350	2560		- Knott UK	22.06.05	33921-1.06	730	940		
33921-1.30	2750	2960		- Knott UK	12.05.05	33921-1.05	680	890		
33921-1.29	1790	2000		- Knott UK	28.04.05	33921-1.04	650	860		
33921-1.28	1700	1940		- Knott UK	28.04.05	33921-1.03	630	840		
33921-1.27	3750	3960		- Knott R.	28.03.03	33921-1.02	530	740		
33921-1.26	3050	3260		- Knott R.	28.03.03	33921-1.01	430	640		
33921-1.25	1730	1940		- Autoflex	03.07.02	33921-1.00	220	430		27.01.99

Marcatura di riconoscimento - unilöschbare Beschriftung KNOTT XXXXXX.XX YY - ZZ Codice cavo - Seilzug-Nr. Anno - Jahr Settimana - Woche		FINITURE SUPERFICIALI - Oberflächenbehandlung 1 Zincato Fe/Zn 8cC (Giallo) - DIN 50961 - <i>gelb</i> 2 Polietilene NERO - <i>schwarz</i> 3 Nylon 6 NEUTRO - <i>neutral</i> 4 Gomma NBR 50- 60 Sh - <i>schwarz</i>	
ISTRUZIONI DI COLLAUDO - Pruefvorschrift Collaudo al 100% - 100% Serienpruefung Pruefkraft 6500 N Nessuna deformazione permanente ammissibile Keine bleibende Verformung zuloessig		ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Montagevorschrift Cavo ingrassato con - Litze geschmiert mit MOLYCOTE PG75 PLASTISLIP Fornitore DOW CORNING - Lieferant. DOW CORNING	
/./ 10.02.2003 gb Modificato quota da 25± 1 a 22± 1 . N. Data Sigla Descrizione Modifica - Beschreibung der Aenderung		Denominazione - Benennung KNOTT Cavo Ø 3.5 - Seilzug Ø 3.5 S.p.A. Codice materiale - Material-Nr. Rif originale - Original-Nr. Finitura - Oberflächenbehandlung Pianoro (Bologna)	
Disegnatore - Zeichner Benizzi		Visto - gezeichnet Sostituisce il... - ersetzt Peso - Gewicht TOLLERANZE QUOTE LIBERE SECONDO DIN 7168-m-S FREI-MASS-TOLLERANZEN NACH DIN 7168-m-S	
Data - Datum 01.02.2002		Scala - Masstab 1:1 A3	
N. Art. H S Cod. Orig - Cliente Data N. Art. H S Cod. Orig - Cliente Data		33921-1	