

Kanten entgratet

! CAD - Zeichnung !

f	Galvanisch verzinkt OFL30 - Fe//Zn8//DISP (Cr6 frei) war Fe//Zn12//C;																	
e	SW 19 war SW 17;																	
d	Fase 0.5x45° und 1x45° neu; Schrifthöhe 4mm von Ident. Nr. entfallen;																	
c	88+0.2 war 88-0.2;																	
b	30-0.2 war 30+0.1; 4+0.5 war 4-0.5; 2.5+1 war 2.5+0.5; 108+1 war 108+0.5;																	
a	CAD-Zeichnung erstellt;																	
Rev.	Änderungstext																	
Oberfläche n. DIN 1302		zul. Abweichung n. DIN ISO 2768		Werkstoff			DIN		Halbzeug		DIN		Ident.-Nr.					
		m		Festigkeitsklasse 8.8			*		*		*		*					
				Gewicht			Maßstab		1:1		Format		A4					
					Datum	Name	Benennung						Bl.-Nr.					
				Bearb.	03.12.91	Grunser	SHR LAG- M12X108 ZN8DISP (60/90 S)						1					
f	18289	16.01.15	G.H.	Gepr.	10.11.04	UNTERPER							 AL-KO KOBER GMBH I-39030 VINTL		Ident.-Nr.		Klass.-Nr.	
e	13291	10.11.04	G.H.	Norm											581146		417003	
d	7638	26.02.97	G.H.															
c	-	02.06.93	G.H.															
b	-	02.03.92	G.H.															
a	-	03.12.91	G.H.															
Rev.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Urspr.			Ers. f.			Ers. d.								

Finale Freigabe

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten