


ZINCATURA A FREDDO
Fe/Zn8/A UNI ISO-2081

COLLEGATO IL
25/05/2010
A ORPRO

A	Sostituita maniglia cod.0100610 era cod.0100605	22/01/2015	L.Bertolini	316
REV	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	S.d.M.
		Superficie		Scala: 1:4
		Materiale:		Peso (Kg): 5,027 kg
<p>A termini di legge ci riserviamo la proprietà del seguente disegno e il divieto a chiunque di riprodurlo o di renderlo noto ad altri senza la nostra autorizzazione.</p>		Data	Nome	Descrizione:
		Disegnat.	22/01/2015	
<p>Tolleranze generali di fornitura / Supply general tolerances / Toleranzsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corse / stroke / Hub: ± 10 mm - Altezze canotti interni ed esterni / Lengths Inner and outer tube / Länge von Innen-und Aussenrohren: ± 5 mm - Sezioni tubi / Tube sections / Querschnitt der Rohren: EN-10219 - Lunghezza della leva / Lever lenght / Hebellänge: ± 3 mm - Altezze totali / Total lenght / gesamte Höhe: ± 15 mm 		APP.CARAV.MAN.LT. 48X350 RG200DLF		REV
		Codice:		
Nome File				