


FINITURE SUPERFICIALI -
OVERFLÄCHEBEHANDLUNG

1	PP Moplen EP-T30M ROSSO -
2	Zincato Fe/Zn 8 cB (Bianco) - DIN 50961 -
3	Nitrurazione SURSUF - Nistide schwarz

Posizioni di misura
 Messpositionen



Corsa di controllo = 90mm Prüfhub	Assetto medio di controllo = 582±10mm Prüfmittelage
Temperatura di controllo - Prüftemperatur	20±5°C
Temperatura MIN di lavoro - Temperaturuntergrenze	-30°C
Compressione Druckstufe	D_1 1435 ±240 N $v = 90\text{mm/s} \pm 10\%$
Estensione Zugstufe	D_2 4100 ±750 N $v = 90\text{mm/s} \pm 10\%$
Compressione Ansprechschwelle	K_A 560 ±100 N $v = 12,5 \pm 2,5 \text{ mm/s}$
Carico in uscita Ausfahrkraft	P_S 300 ± 50 N ad interesse 630 mm

N.	Data Datum	Segna Signatur	Descrizione Modifiz. - Beschreibung Änderung	Modif. Änd.
		Denominazione Bezeichnung Amm.re idraulico monocamera a gas Hydr. gas Einzelrohrdampfer		
		Serie - Serie KF30-A/KR30-A/KF30HV-A (G _A 2.600 kg)	Finitura - Oberflächenbehandlung Nistide schwarz	
Disegnatore - Zeichner Benizzi	RF originale - Original	Sostituisce il... ersetzt		Peso - Gewicht 920 gr.
Versioni - Versionen	001 - Datum 20.02.2000	Scala - Skala 1:1	A3	
87 0013 13				